

Impresoras láser en color de función única

Obtenga esta productiva impresora para obtener resultados de color vibrantes y de alta calidad. Imprima para disfrutar de un trabajo sencillo desde la instalación rápida del controlador en un solo paso y otras funciones fáciles de usar.



COLOR

PRECISA Y PROFESIONAL



Rendimiento de color excepcional



Experiencia de usuario agradable



Impresión automática en color a doble cara



Instalación conveniente del controlador en un solo paso

ESPECIFICACIONES CLAVE

Impresora láser de función única de color



■ CP2100D

USB



■ CP2100DN

USB + NET



■ CP2100DW

USB + NET+ Wi-Fi

MODELO

CONECTIVIDAD

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	20 ppm (A4)/21 ppm (Carta)		
Tiempo de la primera impresión	Mono: 10s; Color: 12s		
Lenguaje de impresora	GDI		
Velocidad del procesador	500MHz		
Memoria	512MB		
Disco duro	128MB		
Volumen de páginas mensual recomendado	150 to 1,500 páginas		
Máximo ciclo de trabajo mensual	30,000 páginas		
Panel de control	LED	LCD de 2 líneas	LCD de 2 líneas
Impresión automática a doble cara	Sí		
Velocidad de impresión double cara	6ppm		
Impresión móvil	-	Airprint, Mopria, Aplicación PANTUM	Airprint, Mopria, aplicación PANTUM, WIFI Directo
Impresión por cable	-	Sí	Sí
Puertos estándar	USB 2.0	USB2.0; 10/100/1000 Base-Tx	USB 2.0 (alta velocidad); IEEE 802.3 10/100 Base-Tx; IEEE 802.11b/g/n

MANEJO DE PAPEL

Capacidad de entrada de papel	250 páginas
Bandeja multiusos	1 páginas
Capacidad de salida de papel	100 páginas
Detección de salida de papel	Sí
Tamaño del papel	A4, Carta, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Declaración, A5,16K grande,16K, 32K grande, 32K, A6, Sobre No.10, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Postal, B6, Postal Japonesa
Peso del papel	Bandeja estándar: 60-105 g/m ² ; Bandeja multiusos: 60-176g/m ²

GENERAL

Dimension(l*b*h)	400*401*225 mm
Peso neto de la impresora	15.3 Kg
Potencia	CA 110-127 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 8 A; CA 220-240 V (±10 %), 50 Hz (±3 Hz), 4 A
Entorno de impresión	Temperatura de funcionamiento: 10-32 °C; Humedad relativa: 20-80% HR; Altitud: ≤3.000 m
Energy Star	Energy Star 3.0
Compatibilidad del sistema operativo	Windows: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 /Windows server 2008/2012/2016/2019; Mac: Mac 10.8~12; Linux: Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, Debian 10.0, Centos 7(32/64 Bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2(64 Bit) iOS 11.0~16.3 Andriod 6.0~13.0

CONSUMIBLE

Tipo de consumible	Una pieza
Cartucho de inicio	CTL-2100C/M/Y: 1000 páginas; CTL-2100K: 1.500 páginas
Cartucho estándar	CTL-2100HC/HM/HY: 2500 páginas; CTL-2100HK 3.000 páginas
Botella de polvo residual	CWT-2100: 15.000 páginas