

imagePROGRAF PRO-1100

# IMPRIME CON FIABILIDAD. SIEMPRE



Muestra tus obras con la impresora A2 profesional de Canon, que ofrece negros más profundos y azules más intensos para conseguir unas impresiones de gran calidad que resisten el paso del tiempo.



Tinta pigmentada LUCIA PRO II



12 Single Inks

12 tintas



Connectivity

Conectividad Wi-Fi y  
Ethernet



Pantalla LCD en color



Borderless Printing

Impresión sin bordes



Imprime hasta A2



<b>Clase</b>	17"	<b>Rendimiento de impresión (4" x 6" PT-101)<sup>8)</sup></b>	Número de fotos de 10 x 15 cm Negro mate (MBK): 6070 fotografías* Negro para foto (PBK): 2220 fotografías* Gris (GY): 1870 fotografías* Gris para foto (PGY): 3685 fotografías* Cian para foto (PC): 4785 fotografías* Cian (C): 5420 fotografías* Magenta para foto (PM): 4050 fotografías Magenta (M): 4735 fotografías* Amarillo (Y): 3415 fotografías Rojo (R): 5675 fotografías* Azul (B): 5580 fotografías* Chroma Optimizer (CO): 925 fotografías *Rendimiento adicional estimado
<b>Tipo de tinta</b>	12 tintas: MBK/PBK/C/MY/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO	<b>Rendimiento de páginas (A2 PT-101)<sup>8)</sup></b>	Número de fotografías en color A2 Negro mate (MBK): 1315 fotografías* Negro para foto (PBK): 206 fotografías* Gris (GY): 133 fotografías* Gris para foto (PGY): 348 fotografías* Cian para foto (PC): 555 fotografías* Cian (C): 700 fotografías* Magenta para foto (PM): 404 fotografías* Magenta (M): 905 fotografías* Amarillo (Y): 320 fotografías* Rojo (R): 760 fotografías* Azul (B): 805 fotografías* Chroma Optimizer (CO): 90 fotografías* * Rendimiento adicional estimado
<b>Máxima resolución de impresión<sup>1)</sup></b>	2400 x 1200 ppp		
<b>Velocidad de impresión<sup>2)</sup></b>	A2 (LU-101 color): aprox. 3 min 40 s A2 (PT-101 color o negro): aprox. 6 min		
<b>Dimensiones, peso</b>	Aprox. 723 x 435 x 285 mm Peso aprox. 32,4 kg (incluidos cabezales de impresión y tintas)		
<b>Fuente de alimentación</b>	100-240 V de CA (50-60 Hz)		
<b>Consumo eléctrico</b>	Imprimiendo (aprox. 38 W) <sup>3)</sup> En espera (suspensión) (aprox. 1,2 W) Apagada (aprox. 0,1 W)		
<b>Entorno de funcionamiento</b>	Modo de suspensión (Erp Lot26): aprox. 2,3 W Temperatura: 5-35 °C, humedad: 10-90 % de HR (sin condensación) <sup>4)</sup> Aprox. 42,5 dB (A) - Papel normal (A4, a color) <sup>5)</sup>		
<b>Niveles de ruido</b>	Aprox. 43,0 dB (A) - Papel Fotográfico Pro Platinum (PT-201) (4 l 6, a color, sin bordes) <sup>6)</sup>		
<b>Panel de operación</b>	3,0" (LCD TFT 320 x 240), 9 teclas, 2 LED Posibilidad de seleccionar entre 22 idiomas: japonés/inglés/alemán/italiano/español/portugués de Brasil/neerlandés/polaco/ruso/francés/chino simplificado/chino tradicional/coreano/tailandés/indonesio/turco/checo/danés/sueco/noruego/finés/ucraniano		
<b>Memoria</b>	1 GB		
<b>TIPO DE INTERFAZ Y SOFTWARE</b>		<b>GESTIÓN DE SOPORTES</b>	
<b>Sistemas operativos compatibles<sup>7)</sup></b>	Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022	<b>Bandeja superior</b>	A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, Carta, Legal, 89 x 127 mm (L), 210 x 594 mm, KG/10 x 15 cm (4" x 6"), 2L/13 x 18 cm (5" x 7"), 18 x 25 cm (7" x 10"), 20 x 25 cm (8" x 10"), 23 x 33 cm (9" x 13"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 36 cm (11" x 14"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 30 x 30 cm (12" x 12"), 33 x 48 cm (13" x 19") (Super B), 36 x 43 cm (14" x 17"), 41 x 51 (16" x 20"), 43 x 56 cm (17" x 22"), 43 x 64 cm (17" x 25").
<b>Sistemas móviles compatibles</b>	Mac OS OS11.7.10 - OS14 Chrome OS	<b>Bandeja de alimentación manual</b>	A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Carta, Legal, 210 x 594 mm, 20 x 25 cm (8" x 10"), 23 x 33 cm (9" x 13"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 36 cm (11" x 14"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 30 x 30 cm (12" x 12"), 33 x 48 cm (13" x 19") (Super B), 36 x 43 cm (14" x 17"), 41 x 51 (16" x 20"), 43 x 56 cm (17" x 22"), 43 x 64 cm (17" x 25").
<b>Interfaz</b>	iOS Android	<b>Tamaño del papel (sin bordes)</b>	A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Carta, Legal, 210 x 594 mm, 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 23 x 33 cm (9" x 13"), 33 x 48 cm (13" x 19") (Super B), 36 x 43 cm (14" x 17"), 43 x 56 cm (17" x 22"), 43 x 64 cm (17" x 25").
<b>Protocolo LAN cableada</b>	Puerto USB B: USB de alta velocidad SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)	<b>Soportes admitidos (bandeja superior)</b>	Papel normal, papel fotográfico Pro Platinum (PT-101), papel fotográfico Pro Luster (LU-101), papel fotográfico Brillo II (PP-201), papel fotográfico mate (MP-101), papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), papel fotográfico ligero, papel de bellas artes grueso, papel japonés Washi, lienzo
<b>Estándares compatibles:</b>	IEEE802.3ab (1000BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)	<b>Soportes admitidos (bandeja de alimentación manual)</b>	Papel Fotográfico Pro Platinum (PT-101), papel fotográfico Pro Luster (LU-101), papel fotográfico Brillo II (PP-201), papel fotográfico mate (MP-101), papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), papel Premium Fine Art Rough (FA-RG1), Premium Fine Art Smooth (FA-SM1), papel fotográfico ligero, papel fotográfico grueso, papel de bellas artes grueso, papel de bellas artes extragrueso, papel de bellas artes de alta densidad, papel japonés Washi, lienzo, papel fotográfico Baryta
<b>Velocidad de transferencia:</b>	10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps (conmutación automática)	<b>Grosor del soporte</b>	Bandeja superior: papel normal de 64-105 g/m <sup>2</sup> , papel especial Canon máx. 300 g/m <sup>2</sup> , Bandeja superior: grosor: 0,1-0,3 mm Bandeja de alimentación manual: papel especial Canon máx. 400 g/m <sup>2</sup> , Bandeja manual: grosor: 0,1-0,7 mm
<b>Seguridad:</b>	IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)	<b>Ancho del soporte</b>	Bandeja superior: 89-432 mm, Ranura de alimentación manual: 203,2-432 mm Bandeja superior: 127 mm
<b>LAN inalámbrica</b>		<b>Longitud mínima del papel imprimible</b>	Bandeja de alimentación manual: 254 mm 3276,70 mm
<b>Estándares compatibles:</b>	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	<b>Longitud máxima del papel imprimible</b>	Recomendado - Margen superior: 57 mm, margen inferior: 55 mm, izquierdo/derecho: 3,4 mm (LTR/LGL: Margen izquierdo 6,4 mm, margen derecho 6,3 mm)
<b>Canal de 2,4 GHz</b>	EUM/EMB	<b>MÁRGENES (SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL)</b>	Área de impresión: Margen superior 3 mm, margen inferior 5 mm, margen izquierdo/derecho: 3,4 mm (LTR/LGL: Margen izquierdo 6,4 mm, margen derecho 6,3 mm)
<b>Canal de 5 GHz</b>	SOLO GB	<b>Ancho del soporte para impresiones sin bordes<sup>9)</sup></b>	A4, A3, A3+, A2, 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 14x17", 17x22", LTR
<b>Gama</b>	50 m en interior*	<b>CONSUMIBLES</b>	
<b>Seguridad</b>	*según las condiciones y la velocidad de transmisión WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)* *IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponible	<b>Depósito de tinta</b>	PFI-4100 MBK/PBK/C/MY/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
<b>Conexión directa (Wireless Direct)</b>	Disponible	<b>Cartucho de mantenimiento</b>	MC-20
<b>Aplicaciones de dispositivo inteligente y nube</b>	Aplicación Canon PRINT (iOS o Android) Cloud Link Apple AirPrint Mopria para Android		
<b>Camera direct</b>	Wi-Fi PictBridge		
<b>Software</b>	Professional Print & Layout		
<b>CABEZAL DE IMPRESIÓN</b>			
<b>Tipo</b>	Canon Bubble-jet a demanda		
<b>Configuración del cabezal</b>	Tipo integrado de 12 colores (3 chips de 4 colores)		
<b>Paso de inyectores</b>	600 ppp x 2 líneas		
<b>DEPÓSITO DE TINTA</b>			
<b>Modelo</b>	Depósitos de tinta LUCIA PRO II: PFI-4100 MBK/ PBK/C/MY/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO		

## Descargo de responsabilidad

- <sup>[1]</sup> Las gotas de tinta pueden situarse con una separación mínima de 1/2400 pulgadas.
- <sup>[2]</sup> La velocidad de impresión se basa en la configuración predeterminada utilizando el estándar ISO/JIS-SCID N5 y sin tener en cuenta el tiempo de procesamiento de los datos en el equipo host. La velocidad de impresión puede variar en función de la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de la página o el tipo de papel empleado, entre otros.
- <sup>[3]</sup> Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Platinum Pro (PT-101) de tamaño A4 con los ajustes predeterminados.
- <sup>[4]</sup> El rendimiento de la impresora puede reducirse en determinadas condiciones de temperatura y humedad.
- <sup>[5]</sup> Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Platinum Pro con los ajustes predeterminados.  
El ruido acústico se mide según la norma ISO 7779.
- <sup>[6]</sup> Los requisitos mínimos del sistema están en función del sistema operativo y el software de las aplicaciones utilizados.
- <sup>[7]</sup> Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 29103. Valores obtenidos realizando una impresión continua.
- <sup>[8]</sup> Los tipos de papel NO admitidos para la impresión sin bordes son los siguientes: etiquetas
- <sup>[9]</sup> fotográficas adhesivas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.